

Kontrollquadrat
5x5cm

Bitte nach dem
Ausdrucken die Maße
überprüfen.

WICHTIG

Wie diese Schablone funktioniert:

Ausdrucken in Originalgröße

In Originalgröße ohne Seitenanpassung (Häkchen setzen bei „Tatsächliche Größe“) auf DIN A4 ausdrucken. Zum Überprüfen, ob die Seiten korrekt ausgedruckt wurden, bitte das Kontrollkästchen nachmessen.

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

A ▶

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

▼ C

Platz für die
Schläuche

DER WARMDUSCHER

Größenprobe & Voraussetzungen:

Aufputz-/Thermostatmischbatterie

Das bedeutet die Anschlüsse für Kalt- & Warmwasser schauen aus der Wand heraus. Es kann sich auch um eine Aufputz-Thermostatmischbatterie handeln.

Du bist unsicher? Sende uns einfach ein Foto per Mail:
support@derwarmduscher.de

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

◀ B

▼ E

▼ E

▼ E

▼ E

▼ E


▼ E

▼ E

▼ E

▼ E

▼ E



Hast du nicht?! Kein Problem!

Für Unterputzmischbatterien im Zuge einer Badsanierung oder eines Neubaus findest du unsere ebenerdige Einbauversion unter www.derwarmduscher.de



Zusammenkleben


Anschließend die Seiten kleben. Dazu an der gepunkteten Linie den leeren Streifen abschneiden & die abgeschnittene Seite mit Klebestreifen **an (nicht auf!)** die Klebekante der anderen Seite kleben, sodass sich die kleinen Pfeile an den Spitzen treffen. Seite A an A, B an B usw.

Ausschneiden

Zuletzt den Warmduscher an der gestrichelten Linie ausschneiden. Die Breite von 600 mm und Höhe von 500mm kannst du, wenn du magst, noch einmal kontrollieren. Und jetzt...

Größe austesten

...ab in die Dusche mit der Schablone. Du kannst schauen, ob alles gut passt und wie sich unser Warmduscher in deinem Badezimmer machen wird. Auf der rechten Seite findest du Hinweise, was du brauchst, damit sich deine Dusche eignet.






Ebene Fläche

Unser Warmduscher braucht eine ebene Fläche von mindestens 600 x 500mm. Aber durch unsere verstellbaren Außenfüße kann diese Fläche auch erst auf einer Höhe von 17mm erreicht werden. Am Boden benötigst du dann 600 x 470mm ebene Grundfläche.

Platz für die Schläuche

Vor dem Warmduscher (also in Richtung der 500mm) sollten zusätzlich ca. 50mm Platz sein, damit die Schläuche, die nach oben führen, nicht abknicken. Hier kann die Biegung der Duschwanne sogar schon losgehen, sofern sie nicht zu steil nach oben führt.



Passt alles?! Super.

Der Original Warmduscher zum Nachrüsten ist für deine Dusche geeignet. Bestelle ihn jetzt und spare bis zu 40% Energie...



Passt nicht?! Kein Problem!



Wir entwickeln an einer kleineren Version,
damit noch mehr Duschen sparen können.



Schau doch mal auf unserer Seite vorbei:
www.derwarmduscher.de



Du bist unsicher?! Kein Problem!



Wir helfen sehr gern weiter. Sende uns
doch einfach ein Foto und die Maße
deiner Dusche oder deine Frage an:
support@derwarmduscher.de



Zum Warmduscher

